

Préserver durablement l'éclat de vos pierres naturelles en extérieur

Les erreurs fatales à bannir

- Proscrire impérativement l'eau de Javel : elle oxyde les composants minéraux et provoque des jaunissements permanents.
- Bannir les produits acides (vinaigre, citron, anticalcaire) qui causent une dégradation irréversible des pierres calcaires et du marbre.
- Éviter le nettoyeur haute pression : il ouvre les pores de la pierre et facilite l'incrustation future des salissures.

Le protocole de nettoyage annuel

- Utiliser exclusivement des nettoyeurs au pH neutre (compris entre 6 et 8) pour préserver la structure minérale.
- Privilégier un jet basse pression associé à une brosse souple pour le nettoyage courant.
- Éliminer les mousses et lichens en début de saison avec un algicide spécifique certifié compatible avec la pierre naturelle.

Protection et entretien des joints

- Vérifier annuellement l'état des joints : restaurer immédiatement toute fissure pour éviter les infiltrations d'eau, le gel et le décollement des dalles.
- Appliquer un traitement hydrofuge-oléofuge tous les 2 à 5 ans selon l'exposition aux intempéries.
- Laisser sécher la surface pendant 24 à 48 heures après le nettoyage avant toute application de produit protecteur.

Astuces pour les imprévus

- Réaliser le test de la goutte d'eau : si elle perle, la protection est efficace ; si elle imprègne la pierre, une nouvelle imprégnation est nécessaire.
- Absorber immédiatement les taches grasses fraîches avec du papier absorbant ou de la terre de Sommières sans frotter, puis nettoyer avec un détergent doux.